

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Sika® Primer-209 D

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

produktanvändning : Produkt för förbehandling, Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företagsnamn för leverantör : Sika Sverige AB  
Domnarvsgatan 15  
163 53 Spånga  
Telefon : 08 621 89 00  
E-postadress för person som : miljo@se.sika.com  
är ansvarig för SDS

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 Begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

|                                                                                 |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandfarliga vätskor, Kategori 2                                                | H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                           |
| Ögonirritation, Kategori 2                                                      | H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.                                             |
| Sensibilisering i andningsvägarna, Kategori 1                                   | H334: Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| Hudsensibilisering, Kategori 1                                                  | H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                             |
| Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3, Centrala nervsystemet | H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                  |

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

Faropiktogram

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.  
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Kompletterande farouppgifter

:

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Skyddsangivelser

:

### Förebyggande:

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.  
P261 Undvik att inandas dimma och ångor.  
P280 Använd skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.

### Åtgärder:

P304 + P340 + P312 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.  
P342 + P311 Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.  
P370 + P378 Vid brand: Släck med torr sand, pulver eller alkoholresistent skum.

### Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

etylacetat  
aromatic polyisocyanate  
4,4'-metylendifenylidiisocyanat  
m-tolyldendiisocyanat

### Tilläggsmärkning

EUH204 Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.

"Från och med den 24 augusti 2023 krävs lämplig utbildning före industriellt eller yrkesmässigt bruk."

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

### 2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ekologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

Toxikologisk information: Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrin-störande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Beståndsdelar

| Kemiskt namn                                                                  | CAS-nr.<br>EG-nr.<br>Registreringsnummer        | Klassificering                                                                                   | Koncentration<br>(% w/w) |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| etylacetat                                                                    | 141-78-6<br>205-500-4<br>01-2119475103-46-XXXX  | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrala nervsystemet)<br>EUH066 | >= 40 - < 60             |
| butanon                                                                       | 78-93-3<br>201-159-0<br>01-2119457290-43-XXXX   | Flam. Liq. 2; H225<br>Eye Irrit. 2; H319<br>STOT SE 3; H336<br>(Centrala nervsystemet)<br>EUH066 | >= 10 - < 20             |
| aromatic polyisocyanate                                                       | 53317-61-6<br>Inte klassificerat                | Eye Irrit. 2; H319<br>Skin Sens. 1; H317                                                         | >= 5 - < 10              |
| tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate<br>Innehåller:<br>klorbensen <= 3,57 % | 4151-51-3<br>223-981-9<br>01-2119948848-16-XXXX | Acute Tox. 4; H302<br><br>Uppskattad akut toxicitet<br><br>Akut oral toxicitet:<br>675 mg/kg     | >= 2,5 - < 5             |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

|                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4,4'-metylendifenylidiisocyanat | 101-68-8<br>202-966-0<br>01-2119457014-47-XXXX | Acute Tox. 4; H332<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)<br>STOT RE 2; H373<br><br>särskilda koncentrat-<br>ionsgränser<br>Eye Irrit. 2; H319<br>>= 5 %<br><br>särskilda koncentrat-<br>ionsgränser<br>STOT SE 3; H335<br>>= 5 %<br><br>särskilda koncentrat-<br>ionsgränser<br>Skin Irrit. 2; H315<br>>= 5 %<br><br>särskilda koncentrat-<br>ionsgränser<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,1 %<br><br>Uppskattad akut toxi-<br>citet<br><br>Akut inhalationstoxici-<br>tet (damm/dimma):<br>1,5 mg/l | >= 0,5 - < 1 |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

|                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| m-tolyldendiisocyanat | 26471-62-5<br>247-722-4<br>01-2119454791-34-XXXX | Acute Tox. 1; H330<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Eye Irrit. 2; H319<br>Resp. Sens. 1; H334<br>Skin Sens. 1; H317<br>Carc. 2; H351<br>STOT SE 3; H335<br>(Andningsorgan)<br>Aquatic Chronic 3; H412<br><br>särskilda koncentrat-<br>ionsgränser<br>Resp. Sens. 1; H334<br>>= 0,1 %<br><br>Uppskattad akut toxi-<br>citet<br><br>Akut inhalationstoxici-<br>tet (ånga): 0,107 mg/l | >= 0,025 - <<br>0,1 |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.  
Kontakta läkare.  
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.  
Sök läkare efter betydande exponering.
- Vid hudkontakt : Ta av förorenade kläder och skor omedelbart.  
Tvätta med tvål och mycket vatten.  
Kontakta läkare om besvär kvarstår.
- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.  
Ta ur kontaktlinser.  
Håll ögat ordentligt öppet under sköljningen.  
Om ögonirritation består, kontakta en specialist.
- Vid förtäring : Framkalla inte kräkning utan läkares inrådan.  
Skölj munnen med vatten.  
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.  
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptom | : Astmatiska tecken<br>Allergiska reaktioner<br>Kraftigt tårflöde<br>Hudrodnad<br>Förlust av balans<br>Yrsel<br>Se avsnitt 11 för mer information om hälsoeffekter och symptom.                                                                                                                                           |
| Risker  | : irriterande effekter<br>sensibiliserande effekter<br><br>Kan orsaka allergisk hudreaktion.<br>Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.<br>Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.<br>Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Behandling | : Behandla symptomatiskt. |
|------------|---------------------------|

---

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Alkoholbeständigt skum<br>Koldioxid (CO <sub>2</sub> )<br>Pulver |
| Olämpligt släckningsmedel | : Vatten<br>Vattenstråle med hög volym                             |

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

|                                      |                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Särskilda risker vid brandbekämpning | : Använd inte en kraftig vattenstråle då den kan sprida och utvidga branden. |
| Farliga förbränningsprodukter        | : Inga farliga förbränningsprodukter är kända                                |

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

|                                                        |                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. |
| Ytterligare information                                | : Använd vattensprej för att kyla öppnade behållare.                                        |



---

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning.  
Avlägsna alla antändningskällor.  
Neka tillträde för oskyddade personer.  
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder : Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbent-material (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- För personligt skydd se avsnitt 8.

---

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering : Undvik att aerosol bildas.  
Undvik att givna hygieniska gränsvärden överstigs (se under avsnitt 8).  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
För personligt skydd se avsnitt 8.  
Personer med sjukdomshistoria innefattande hudsensibiliseringsproblem eller astma, allergier, kroniska eller återkommande andningsvägssjukdomar skall inte anställas till någon process i vilken denna blandning används.  
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.  
Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.  
Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.  
Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor).  
Följ vanliga hygienåtgärder vid hantering av kemiska produkter

- Råd för skydd mot brand och : Använd explosionssäker utrustning. Får inte utsättas för

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

explosion värme/ gnistor/ öppen låga/ heta ytor. Rökning förbjuden.  
lakta försiktighetsåtgärder mot elektrostatiska urladdningar.

Åtgärder beträffande hygien : Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis.  
Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Lagras på sval plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Förvaras enligt lokala föreskrifter.

Mer information om lagringsstabilitet : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Rengöring med aprotiska polära lösningsmedel måste undvikas.  
Se gällande produktdatablad före användning.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar                                                      | CAS-nr.  | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar *                | Grundval *  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|
| etylacetat                                                         | 141-78-6 | STEL                        | 400 ppm<br>1.468 mg/m <sup>3</sup>  | 2017/164/EU |
| Ytterligare information: Indikativa                                |          |                             |                                     |             |
|                                                                    |          | TWA                         | 200 ppm<br>734 mg/m <sup>3</sup>    | 2017/164/EU |
|                                                                    |          | NGV                         | 150 ppm<br>550 mg/m <sup>3</sup>    | AFS 2023:14 |
|                                                                    |          | KGV                         | 300 ppm<br>1.100 mg/m <sup>3</sup>  | AFS 2023:14 |
| butanon                                                            | 78-93-3  | TWA                         | 200 ppm<br>600 mg/m <sup>3</sup>    | 2000/39/EC  |
| Ytterligare information: Indikativa                                |          |                             |                                     |             |
|                                                                    |          | STEL                        | 300 ppm<br>900 mg/m <sup>3</sup>    | 2000/39/EC  |
|                                                                    |          | KGV                         | 300 ppm<br>900 mg/m <sup>3</sup>    | AFS 2023:14 |
|                                                                    |          | NGV                         | 50 ppm<br>150 mg/m <sup>3</sup>     | AFS 2023:14 |
| 4,4'-metylendifenylidiisocyanat                                    | 101-68-8 | NGV                         | 0,002 ppm<br>0,03 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
| Ytterligare information: Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi |          |                             |                                     |             |

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

|                        |                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                      |             |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-------------|
|                        | eller annan överkänslighet i huden., Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i övre och nedre luftvägarna.                                                                                                  |      |                                      |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                          | KGV  | 0,005 ppm<br>0,05 mg/m <sup>3</sup>  | AFS 2023:14 |
| m-tolylidendiisocyanat | 26471-62-5                                                                                                                                                                                                                               | NGV  | 0,002 ppm                            | AFS 2023:14 |
|                        | Ytterligare information: Ämnet är sensibiliserande.                                                                                                                                                                                      |      |                                      |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                          | KGV  | 0,005 ppm                            | AFS 2023:14 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                          | KGV  | 0,005 ppm<br>0,04 mg/m <sup>3</sup>  | AFS 2023:14 |
|                        | Ytterligare information: Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i huden., Sensibiliserande ämnen som kan ge allergi eller annan överkänslighet i övre och nedre luftvägarna., Ämnet är cancerframkallande. |      |                                      |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                          | NGV  | 0,002 ppm<br>0,014 mg/m <sup>3</sup> | AFS 2023:14 |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                          | TWA  | 0,01 mg/m <sup>3</sup><br>(NCO)      | 98/24/EC I  |
|                        | Ytterligare information: Hud, Hud- och luftvägs-sensibilisering, Tvingande                                                                                                                                                               |      |                                      |             |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                          | STEL | 0,02 mg/m <sup>3</sup><br>(NCO)      | 98/24/EC I  |

\*Ovan nämnda värden överensstämmer med gällande lagar vid tidpunkten för utfärdande av detta säkerhetsdatablad.

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.  
Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i slutna utrymmen.

### Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd/ ansiktsskydd : Skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166  
Ögonsköjflaska med rent vatten

Handskydd : Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.  
Lämplig för korttidsanvändning eller för skydd mot stänk:  
Butylgummi/nitrilgummi (> 0,1 mm)  
Förorenade handskar ska avlägsnas.  
Lämplig för permanent exponering:  
Viton-handskar (0.4 mm),  
genombrottsid > 30 min.

Hud- och kroppsskydd : Skyddskläder (t ex säkerhetsskor enl. EN ISO 20345, långärmda arbetskläder, långbyxor). Gummiförkläden och skyddsstövlar rekommenderas för blandning- och omrörningsarbete.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

**Andningsskydd** : Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.  
Valet av andningsskydd måste göras utifrån kända eller förväntade exponeringsnivåer, farorna med produkten och säkerhetsgränsen för det valda andningsskyddet.  
Använd korrekt avpassat andningsapparat eller andningsskydd med lufttillförsel i överensstämmelse med godkänd standard om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt.  
filter mot organisk ånga (typ A)  
A1: < 1000 ppm; A2: < 5000 ppm; A3: < 10000 ppm  
Se till att ventilationen är tillräcklig. Detta kan åstadkommas genom lokalt utsug eller allmän ventilation. (EN 689 - Metoder för bestämning inhalationsexponering). Detta gäller särskilt blandnings / omrörningsområdet. Om detta inte är tillräckligt för att hålla koncentrationen under hygieniska gränsvärden måste andningsskydd användas .

### Begränsning av miljöexponeringen

**Allmän rekommendation** : Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.  
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

---

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

**Fysikaliskt tillstånd** : vätska  
**Färg** : svart  
  
**Lukt** : kolväteliknande  
  
**Smältpunkt/ smältpunktsintervall / Fryspunkt** : Ingen tillgänglig data  
  
**Kokpunkt/kokpunktsintervall** : > 70 °C  
  
**Brandfarlighet (fast form, gas)** : Ingen tillgänglig data

### Övre/nedre antändningsgränser eller explosionsgränser

**Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns** : 11,5 %(V)  
  
**Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns** : 1,8 %(V)

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

|                                          |   |                                                                    |
|------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| Flampunkt                                | : | -4 °C<br>Metod: sluten kopp                                        |
| Självantändningstemperatur               | : | 427 °C                                                             |
| Sönderfallstemperatur                    | : | Ingen tillgänglig data                                             |
| pH-värde                                 | : | Inte tillämpligt<br>ämnet / blandningen är icke-lösliga (i vatten) |
| <b>Viskositet</b>                        |   |                                                                    |
| Viskositet, kinematisk                   | : | Ingen tillgänglig data                                             |
| <b>Löslighet</b>                         |   |                                                                    |
| Löslighet i vatten                       | : | olöslig                                                            |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : | Ingen tillgänglig data                                             |
| Ångtryck                                 | : | 99,9915 hPa                                                        |
| Densitet                                 | : | ca. 0,985 g/cm <sup>3</sup> (20 °C)                                |
| Relativ ångdensitet                      | : | Ingen tillgänglig data                                             |
| Partikelkaraktäristika                   | : | Ingen tillgänglig data                                             |

### 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.  
Undvik fukt.

### 10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Starka syror och starka baser  
Oxidationsmedel  
Peroxider

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

:  
Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

---

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

#### Beståndsdelar:

##### etylacetat:

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg  
Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): ca. 1.600 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga  
Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### butanon:

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): 3.300 mg/kg  
Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 36 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga  
Akut dermal toxicitet : LD50 dermal (Kanin): > 5.000 mg/kg

##### aromatic polyisocyanate:

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

### tris(p-isocyanatophenyl) thiophosphate:

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 675 mg/kg  
Anmärkning: se användardefinierad fri text  
  
Uppskattad akut toxicitet: 675 mg/kg  
Metod: Beräkningsmetod  
  
Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 5,721 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma

### 4,4'-metylendifenylidiisocyanat:

Akut oral toxicitet : LD50 oral (Råtta): > 5.000 mg/kg  
Metod: OECD:s riktlinjer för test 401  
  
Akut inhalationstoxicitet : LC50: 1,5 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: Expertbedömning  
  
Uppskattad akut toxicitet: 1,5 mg/l  
Testatmosfär: damm/dimma  
Metod: Beräkningsmetod

### m-tolyldendiisocyanat:

Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 0,107 mg/l  
Exponeringstid: 4 h  
Testatmosfär: ånga  
  
Uppskattad akut toxicitet: 0,107 mg/l  
Testatmosfär: ånga  
Metod: Beräkningsmetod

### Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

### Luftvägs-/hudsensibilisering

#### Hudsensibilisering

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

#### Sensibilisering i andningsvägarna

Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

### **Mutagenitet i könsceller**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### **Cancerogenitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### **Reproduktionstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### **Specifik organotoxicitet - enstaka exponering**

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

### **Specifik organotoxicitet - upprepade exponering**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### **Aspirationstoxicitet**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

## **11.2 Information om andra faror**

### **Hormonstörande egenskaper**

Ej klassificerad på grund av avsaknad av data.

### **Produkt:**

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

---

## **AVSNITT 12: Ekologisk information**

### **12.1 Toxicitet**

Ingen tillgänglig data

### **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ingen tillgänglig data

### **12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Ingen tillgänglig data

### **12.4 Rörlighet i jord**

Ingen tillgänglig data

### **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

### **Produkt:**

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

# SÄKERHETSDATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

#### Produkt:

Bedömning : Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha endokrinstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

### 12.7 Andra skadliga effekter

#### Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.  
Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester.  
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.  
Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter.  
Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshanterings samt eventuella lokala myndighetskrav.  
Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

Europeiska avfallskatalogen : 08 01 11\* Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen

Förorenad förpackning : 15 01 10\* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Anmärkning : Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med \*.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

ADR : UN 1866

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

**IMDG** : UN 1866

**IATA** : UN 1866

### 14.2 Officiell transportbenämning

**ADR** : HARTSLÖSNING

**IMDG** : RESIN SOLUTION

**IATA** : Resin solution

### 14.3 Faroklass(er) för transport

|             | Klass | Sekundärfaror |
|-------------|-------|---------------|
| <b>ADR</b>  | : 3   |               |
| <b>IMDG</b> | : 3   |               |
| <b>IATA</b> | : 3   |               |

### 14.4 Förpackningsgrupp

**ADR**  
Förpackningsgrupp : II  
Klassificeringskod : F1  
Farlighetsnummer : 33  
Etiketter : 3  
Tunnel-restriktionskod : (D/E)

**IMDG**  
Förpackningsgrupp : II  
Etiketter : 3  
EmS Kod : F-E, S-E

**IATA (Frakt)**  
Packinstruktion (fraktflyg) : 364  
Packningsinstruktioner (LQ) : Y341  
Förpackningsgrupp : II  
Etiketter : Flammable Liquids

**IATA (Passagerare)**  
Packinstruktion (passagerarflyg) : 353  
Packningsinstruktioner (LQ) : Y341  
Förpackningsgrupp : II  
Etiketter : Flammable Liquids

### 14.5 Miljöfaror

**ADR**  
Miljöfarlig : nej

**IMDG**  
Vattenförorenande ämne : nej

**IATA (Passagerare)**  
Miljöfarlig : nej

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

### IATA (Frakt)

Miljöfarlig : nej

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Internationella kemiska vapenkonventionens (CWC) : Inte tillämpligt  
scheman över giftiga kemikalier och prekursorer

REACH Information:

Alla ämnen i Sikaprodukter är:

- registrerade av vår uppströmsleverantör, och/eller
- registrerade av Sika, och/eller
- undantagna från reglerna, och/eller
- undantagna från registreringskravet.

REACH - Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (Bilaga XVII) : Villkor för begränsningar för följande poster bör beaktas:  
Nummer på lista 3

Nummer på lista 56: 4,4'-metylendifenyl-diisocyanat

Nummer på lista 74:

4,4'-metylendifenyl-diisocyanat, m-tolyldendiisocyanat

Nummer på lista 75

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59). : Ingen av beståndsdelarna är upptagna ( $\Rightarrow$  0.1 %).

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (Bilaga XIV) : Inte tillämpligt

Förordning (EG) nr 2024/590 om ämnen som bryter ned : Inte tillämpligt

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

ozonskiktet

Förordning (EE) 2019/1021 om långlivade organiska föreningar (omarbetning) : Inte tillämpligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier : Inte tillämpligt

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår.

P5c

BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Flyktiga organiska föreningar : Lag om stimulansskatten på flyktiga organiska föreningar (VOCV)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 69,68% w/w

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp och utsläpp från djuruppfödning (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)  
Innehåll av flyktiga organiska beståndsdelar (VOC): 69,68% w/w

### Andra föreskrifter:

Beakta särskilt §37 i AFS 2014:43, Kemiska arbetsmiljörisker

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för gravida och ammande arbetstagare.

Observera Arbetsmiljöverkets föreskrift för mindreårigas arbetsmiljö.

AFS 2023:10 - Risker i arbetsmiljön, 8 Kap 4-12 §§.

Lägg märke till Arbetsmiljöverkets föreskrifter om risker i arbetsmiljön (AFS 2023:10).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna blandning av leverantören.

# SÄKERHETS DATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

### AVSNITT 16: Annan information

#### Fullständig text på H-Angivelser

|      |   |                                                                               |
|------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | : | Mycket brandfarlig vätska och ånga.                                           |
| H302 | : | Skadligt vid förtäring.                                                       |
| H315 | : | Irriterar huden.                                                              |
| H317 | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                                             |
| H319 | : | Orsakar allvarlig ögonirritation.                                             |
| H330 | : | Dödligt vid inandning.                                                        |
| H332 | : | Skadligt vid inandning.                                                       |
| H334 | : | Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning. |
| H335 | : | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                                          |
| H336 | : | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                                  |
| H351 | : | Misstänks kunna orsaka cancer.                                                |
| H373 | : | Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid inandning.    |
| H412 | : | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.                       |

#### Fullständig text på andra förkortningar

|                    |   |                                                                                                                        |
|--------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox.         | : | Akut toxicitet                                                                                                         |
| Aquatic Chronic    | : | Fara för fördröjda (kroniska) effekter på vattenmiljön                                                                 |
| Carc.              | : | Cancerogenitet                                                                                                         |
| Eye Irrit.         | : | Ögonirritation                                                                                                         |
| Flam. Liq.         | : | Brandfarliga vätskor                                                                                                   |
| Resp. Sens.        | : | Sensibilisering i andningsvägarna                                                                                      |
| Skin Irrit.        | : | Irriterande på huden                                                                                                   |
| Skin Sens.         | : | Hudsensibilisering                                                                                                     |
| STOT RE            | : | Specifik organtoxicitet - upprepad exponering                                                                          |
| STOT SE            | : | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering                                                                           |
| 2000/39/EC         | : | Kommissionens direktiv 2000/39/EG om upprättandet av en första förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden |
| 2017/164/EU        | : | Europa. Kommissionens direktiv 2017/164/EU om en fjärde förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden        |
| 98/24/EC I         | : | Europa. Chemical Agents Directive - Bilaga I: Förteckning över tvingande yrkeshygieniska gränsvärden                   |
| AFS 2023:14        | : | Sverige. Gränsvärden för luftvägsexponering i arbetsmiljön, AFS 2023:14                                                |
| 2000/39/EC / TWA   | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                              |
| 2000/39/EC / STEL  | : | Gränsvärden - Kort exponering                                                                                          |
| 2017/164/EU / STEL | : | Kortidsgränsvärden                                                                                                     |
| 2017/164/EU / TWA  | : | Gränsvärden - åtta timmar                                                                                              |
| 98/24/EC I / STEL  | : | Gränsvärden Kortvarig                                                                                                  |
| 98/24/EC I / TWA   | : | Gränsvärden 8 timmar                                                                                                   |
| AFS 2023:14 / NGV  | : | Nivågränsvärde                                                                                                         |
| AFS 2023:14 / KGV  | : | Kortidsgränsvärde                                                                                                      |
| ADR                | : | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                              |
| CAS                | : | Chemical Abstracts Service                                                                                             |
| DNEL               | : | Derived no-effect level                                                                                                |

# SÄKERHETSATABLAD

enligt förordning (EG) nr 1907/2006, i dess ändrade lydelse enligt kommissionens förordning (EU) 2020/878

## Sika® Primer-209 D



Revisionsdatum: 26.03.2025  
Datum för senaste utfärdandet:  
13.11.2024

Version 8.0

Tryckdatum 13.06.2025

|        |   |                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50   | : | Half maximal effective concentration                                                                                                                                                                                                 |
| GHS    | : | Globally Harmonized System                                                                                                                                                                                                           |
| IATA   | : | International Air Transport Association                                                                                                                                                                                              |
| IMDG   | : | International Maritime Code for Dangerous Goods                                                                                                                                                                                      |
| LD50   | : | Median lethal dosis (the amount of a material, given all at once, which causes the death of 50% (one half) of a group of test animals)                                                                                               |
| LC50   | : | Median lethal concentration (concentrations of the chemical in air that kills 50% of the test animals during the observation period)                                                                                                 |
| MARPOL | : | International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978                                                                                                                        |
| OEL    | : | Occupational Exposure Limit                                                                                                                                                                                                          |
| PBT    | : | Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                                                                                |
| PNEC   | : | Predicted no effect concentration                                                                                                                                                                                                    |
| REACH  | : | Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency |
| SVHC   | : | Substances of Very High Concern                                                                                                                                                                                                      |
| vPvB   | : | Very persistent and very bioaccumulative                                                                                                                                                                                             |

### Ytterligare information

#### Blandningens klassificering:

|               |      |
|---------------|------|
| Flam. Liq. 2  | H225 |
| Eye Irrit. 2  | H319 |
| Resp. Sens. 1 | H334 |
| Skin Sens. 1  | H317 |
| STOT SE 3     | H336 |

#### Klassificeringsförfarande:

|                                        |
|----------------------------------------|
| Baserat på produktdata eller bedömning |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |
| Beräkningsmetod                        |

Informationen i detta Säkerhetsdatablad överensstämmer med vår kunskapsnivå vid tidpunkten för publikation. Det lämnas inga garantier. Våra senast uppdaterade Allmänna försäljningsvillkor skall tillämpas. Vänligen läs Produktblad före all användning och behandling.

Förändringar jämfört med föregående version !

SE / SV